

番号	構成品名	材質	素材寸法	数量	備考	番号	構成品名	材質	素材寸法	数量	備考
8	シャフト	SUS 304	φ 5×96	1		1	本体	SUS 304	t 0.5	1	
9	スプリング	SUS 304	φ 1.0	1		2	フード	SUS 304	t 0.5	1	プラスト仕上げ
10	シャフトブラケット	SUS 304	t 0.8	4		3	ガラリ	SUS 304	t 0.5	1	
11	ユニットブラケット	SUS 304	t 0.8	3		4	ビス	SUS XM7	M4×6	3	
12	ヒューズブラケット	SUS 304	t 0.5	2		5	抜止金具	SUS 304	t 0.4	3	
13	温感ヒューズ	C1220P	t 0.5	1	リン脱酸銅	6	ダンパーフレーム	SUS 304	t 1.5	1	
14	低温ハンダ				72/120℃	7	ブレード	SUS 304	t 1.5	2	

Technical drawing of a circular door assembly, showing a top view and a side view.

Top View:

- Overall diameter: $\phi 159$
- Inner diameter (handle area): 132
- Material: *AS* SUS 304
- Two mounting holes: $2-\phi 4.5^{*1}$

Side View:

- Overall height: $\phi 159$
- Handle height: $\phi 91$
- Lock height: $\phi 97$
- Lock body diameter: $(\phi 111)$
- Mounting bracket width: 77
- Mounting bracket depth: (46.6)
- Total mounting bracket width: 123.6